

## Вb306 - Электрическая система 50

Прод. №: 42430600

### - Многофункциональная установка

Dual container system, designed for the collection of dust, powder, sand and other fine granules. This system contains three separation/filtration stages that ensure optimum cleaning efficiency. Suction equipment is strong and durable. Engineered so that trolley mounted containers easily tip to empty. Trolley with accessory basket.

- Улавливание жидкости
- Насадки для сухой и влажной уборки
- Опрокидываемый контейнер



## Технические характеристики

Макс. разрежение	2150 ммВод.ст. / 22 -kPa
Макс. воздушный поток вакуумной установки	460 м³/ч
Напряжение	230 V
Мощность    питание (depends of context)	2,4 kW
Фазность электропитания	Одиночный
Частота электропитания	50 Hz
Классификация	IP44
Способ запуска	Прямой
<i>(Вакуум-генератор, прод. № 43054100, NEL3R/RT)</i>	
Фильтр, основной, область применения:	0,4 м²
Фильтр, основной, одобренная категория:	-
Фильтр, основной, тип:	Мешок
Фильтр, основной, материал:	Полиэстер, покрытый политетр
Фильтр, основной, способ очистки:	Ручной
Фильтр, контрольный, область применения:	-
Фильтр, контрольный, одобренная категория:	-
Фильтр, контрольный, тип:	-
Фильтр, контрольный, материал:	-
Фильтр, контрольный, способ очистки:	-
<i>Категория одобрения EN 60335-2-69</i>	
Валовая вместимость контейнера:	67 + 67 литры
Практическая вместимость контейнера:	40 + 50 литры
Стандартная длина всасывающего шланга:	51 mm
Стандартная длина всасывающего шланга:	6 метры
Стандартное качество всасывающего шланга:	Поливинилхлорид
Уровень шума - Расстояние: 1 m - Высота: 1,6 m	75 dB(A)
Кол-во одновременно работающих операторов:	-
Длина x Ширина x Высота:	1760 x 550 x 1060 mm
Вес:	67 килограммы

## График производительности:

